

→ Descalcificador compacto

WATERMARK UF 12 (Ref.795108)


CARACTERÍSTICAS

PESO	6 kg
VOLUMEN DE RESINA	12,5 litros
CAUDAL PUNTA DE TRABAJO	1,0 m ³ /h
CAUDAL DE TRABAJO	1,2 m ³ /h
REGENERACIÓN	80 g/L
SAL / REGENERACIÓN	1 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	51°HFm ³
REGENERACIÓN	120 g/L
SAL / REGENERACIÓN	1,4 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	57°HFm ³
REGENERACIÓN	160 g/L
SAL / REGENERACIÓN	1,9 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	66°HFm ³

 PANTALLA DE ÚLTIMA GENERACIÓN Display interactivo con iconos en color	 FÁCIL LLENADO DE SAL Especial para descalcificadores
 DISEÑO FUNCIONAL Y ELEGANTE Se integra 100% en el ambiente doméstico	 PROGRAMADOR MULTILINGÜE Permite seleccionar el idioma
 MODO VACACIONES Periodos de consumo bajo programables	 PRODUCTO CERTIFICADO Certificaciones oficiales
 VOLUMÉTRICO Regeneraciones volumétricas	 REGENERACIÓN OPTIMIZADA Para menor consumo de agua y sal.
 VÁLVULA MEZCLADORA Regula el grado de dureza residual	 REGENERACIÓN AJUSTABLE Según dureza del agua y eficiencia deseada
 BY-PASS INTEGRADO Aísla el equipo de la instalación	



CAUDAL MÍNIMO	0,1 m ³ /h
RANGO DE TEMPERATURA	4 - 35°C
RANGO DE PRESIONES	2,5 - 8 bar
CLASIFICACIÓN DE PRESIONES	8 bar
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220-12 VAC/ 50 Hz
POTENCIAL ELÉCTRICO NOMINAL	4W
CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO III



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC

Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.